



JET

Schiuma attiva detartrante per pulizie di fondo

Generalità

JET è un disincrostante acido a schiuma attiva che si utilizza per la pulizia periodica di fondo di articoli sanitari, pavimenti e pareti.

JET elimina completamente calcare, ruggine, sapone e grasso.

Utilizzato puro col flacone vaporizzatore JET forma una schiuma spessa e persistente che aderisce alle superfici verticali e agli oggetti senza colare via aumentando così il tempo di contatto e l'efficacia del prodotto.

JET deodora la superficie diffondendo nell'ambiente un profumo gradevole. Non emette vapori irritanti o nocivi. Lascia le superfici brillanti.

Campi di applicazione

JET si impiega per la pulizia di fondo e la disincrostazione di rubinetterie, servizi sanitari, docce, WC e orinatoi, lavelli, piastrelle in ceramica, superfici in acciaio inox.

JET pulisce perfettamente le fughe annerite delle piastrelle di pavimenti e pareti.

**LUCIDA, PROFUMA
E IGIENIZZA**

RAPIDO

**ADATTO A SUPERFICI
VERTICALI**

Modalità d'impiego

Disincrostazione a schiuma arredi sanitari, WC e orinatoi: ruotare l'ugello dell'erogatore sulla posizione ON.

Spruzzare e lasciare agire la schiuma. Se necessario sfregare la superficie con una spugnetta abrasiva.

Risciacquare abbondantemente più volte con acqua. Dopo l'uso ruotare l'ugello dell'erogatore sulla posizione OFF.

Lavaggio di fondo dei pavimenti con mop: diluire al 3- 5% (300-500 ml su 10 litri di acqua).

Attenzione: un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non usare su marmo e superfici smaltate o verniciate.

JET

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acidi organici, tensioattivi non ionici, coloranti, essenze profumate, agenti anticorrosivi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente verde
PROFUMO	profumato
PESO SPECIFICO	1,04
ATTIVO	16 %
pH tal quale	0,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	1,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma
o PVC



12 flaconi da 750 ml.
con nebulizzatore
4 canestri da 5 lt.

