



EVOLUTION

Protettivo lucido ad alta resistenza

Generalità

EVOLUTION è un trattamento extradurevole a finitura lucida per pavimenti porosi soggetti a traffico intenso.

EVOLUTION consente di effettuare, in un'unica operazione, il trattamento di fondo e la finitura delle superfici, senza bisogno di ricorrere a due prodotti, in quanto sigilla e lucida contemporaneamente, unendo in un solo prodotto la resistenza al traffico e la durata tipiche dei sigillanti turapori con la brillantezza e la facile ripristinabilità tipiche delle cere metallizzate di finitura.

EVOLUTION è di facile stendibilità e grande aderenza, è antisdrucchiolevole e può essere ripristinato e rilucidato con monospazzola sia a bassa che ad alta velocità.

EVOLUTION offre una elevata resistenza all'alcool.

Campi di applicazione

EVOLUTION è indicato per il trattamento di pavimenti soggetti a traffico intenso in gomma, linoleum, PVC, marmo non piombato, graniglia, pietre porose, grès, cemento, cotto.

EVOLUTION è ideale per ambienti ospedalieri.

EVOLUTION è adatto alla protezione di pavimenti antistatici di cui non altera la conducibilità.

ANTISDRUCCHIOLEVOLE

SIGILLA E LUCIDA

ALTA RESISTENZA AL TRAFFICO

Modalità d'impiego

Treatmento protettivo dei pavimenti:

applicare una mano di EVOLUTION sul pavimento perfettamente pulito e asciutto, stendendolo con spandicera o mop, in modo da ottenere un film sottile ed uniforme. Lasciare asciugare per circa 45 minuti. Applicare la seconda mano in senso perpendicolare alla prima.

E' consigliabile, dopo la completa asciugatura del trattamento, passare la monospazzola a bassa velocità munita di disco bianco o beige.

Per la pulizia giornaliera utilizzare POLISH MATE o POLISH MATE S.C.. La manutenzione spray si effettua con EASYBUFF o TRI ON e macchina monospazzola a bassa o alta velocità. La deceratura si effettua con EUSTRIP e monospazzola o lavasciuga munita di disco nero.

EVOLUTION

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di polimeri e cere sintetiche
ASPETTO FISICO	liquido bianco latteo
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,02
RESIDUO SECCO	22 %
pH tal quale	9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C.



4 canestri da 5 lt.

