



SAFE S.C.

Sgrassante neutro ultraconcentrato

Generalità

SAFE S.C. è un detergente neutro ultraconcentrato ad elevato potere pulente innocuo su tutte le superfici.

SAFE S.C. è un detergente professionale basato su una speciale composizione di tensioattivi ad effetto sinergico per ottenere:

- Ottimo potere sgrassante
- Superfici brillanti e senza aloni
- Bassa schiuma

SAFE S.C. è un prodotto sicuro in quanto non contiene solventi, alcoli, sostanze alcaline o sostanze acide.

Campi di applicazione

SAFE S.C. si usa sia per pulizie quotidiane che periodiche di superfici e pavimenti, pareti, arredi, vetri, porte, piani di cucine.

NEUTRO
ELEVATO POTERE PULENTE
BASSA SCHIUMA

SAFE S.C. è sicuro su tutti i materiali, anche i più delicati come policarbonato, alluminio, laminati, corian, gomme, legno, tatami, WPC, linoleum e anche pavimenti protetti. Idoneo per HACCP.

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | tensioattivi anionici e non ionici, coloranti, profumi |
| ASPETTO FISICO | liquido trasparente verde |
| PROFUMO | Limone |
| PESO SPECIFICO | 1,02 |
| pH tal quale | 8 ± 0,5 |
| pH in soluzione d'uso | 7,5 ± 0,5 |
| SOLUBILITÀ IN ACQUA | completa |
| BIODEGRADABILITÀ | tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004 |

Modalità d'impiego

SAFE S.C. può essere utilizzato per pulizie: SAFE S.C. è confezionato in flaconi dosatori da 1000 ml.

- manuali con panno o spugna o con mop e carrello strizzatore;
- a macchina con monospazzola, lavasciuga o sistemi a spruzzo.

SAFE S.C.

CONCENTRAZIONI D'USO

Manutenzione di arredi e superfici:

Uso a umido con panno microfibra e secchio:

1 dose da 25 ml. in 8 litri d'acqua per pulizie giornaliere.

2 dosi in 8 litri d'acqua per pulizie periodiche.

Pavimenti

Preparare la soluzione e utilizzarla a mano con mop o a macchina con lavasciuga.

SAFE S.C. non richiede risciacquo.

Manutenzione giornaliera a mano o con lavasciuga:

1 dose da 25 ml. in 8 litri d'acqua.

Manutenzione periodica:

2 dosi da 25 ml. in 8 litri d'acqua.

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



6 flaconi dosatori
da 1 lt.

